

  Image may be representation. See specs for product details.	PC3H712NIP															
	<table><tr><td>codice articolo del costruttore:</td><td>PC3H712NIP</td></tr><tr><td>Costruttore / Marca:</td><td>Sharp Microelectronics</td></tr><tr><td>Parte della descrizione:</td><td>OPTOISO 2.5KV TRANS 4-MINI-FLAT</td></tr><tr><td>Schede tecniche:</td><td> PC3H712NIP.pdf</td></tr><tr><td>Stato di RoHs:</td><td>Contiene piombo / RoHS non conforme</td></tr><tr><td>Condizione di scorta:</td><td>New original, 23000 pcs Stock Available.</td></tr><tr><td>Nave da:</td><td>Hong Kong</td></tr><tr><td>Modo di spedizione:</td><td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr></table>	codice articolo del costruttore:	PC3H712NIP	Costruttore / Marca:	Sharp Microelectronics	Parte della descrizione:	OPTOISO 2.5KV TRANS 4-MINI-FLAT	Schede tecniche:	 PC3H712NIP.pdf	Stato di RoHs:	Contiene piombo / RoHS non conforme	Condizione di scorta:	New original, 23000 pcs Stock Available.	Nave da:	Hong Kong	Modo di spedizione:
codice articolo del costruttore:	PC3H712NIP															
Costruttore / Marca:	Sharp Microelectronics															
Parte della descrizione:	OPTOISO 2.5KV TRANS 4-MINI-FLAT															
Schede tecniche:	 PC3H712NIP.pdf															
Stato di RoHs:	Contiene piombo / RoHS non conforme															
Condizione di scorta:	New original, 23000 pcs Stock Available.															
Nave da:	Hong Kong															
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS															

specificazioni	
Numero di parte	PC3H712NIP
fabbricante	Sharp Microelectronics
Descrizione	OPTOISO 2.5KV TRANS 4-MINI-FLAT
Categoria	isolatori > Optoisolatori - Transistor, uscita fotovoltaica
Stato parte	23000 pcs Stock
Serie	-
Tipo di ingresso	DC
temperatura di esercizio	-30°C ~ 100°C
Tipo montaggio	Surface Mount
Tipo di uscita	Transistor
Numero di canali	1
Contenitore / involucri	4-SOIC (0.173", 4.40mm)
Contenitore dispositivo fornitore	4-Mini-Flat
Corrente - Uscita / Canale	50mA
Tensione - Isolamento	2500Vrms
Tempo di salita / scadenza (Typ)	4µs, 3µs
Tensione - uscita (max)	80V
Tensione - Forward (Vf) (Typ)	1.2V
Corrente - DC Forward (If) (Max)	10mA
Rapporto trasferimento corrente (min)	200% @ 500µA
Rapporto trasferimento corrente (max)	500% @ 500µA
Accensione / spegnimento (Typ)	-
Vce saturazione (max)	200mV
imballaggio	Tape & Reel (TR)

Potresti essere anche interessato:

 PC3H711NIP1H Sharp Microelectronics OPTOISOLATOR TRANSISTOR SMD	 PC3H711NIP0F SHARP PC3H711NIP0F SHARP	 PC3H712 SHARP SHARP SOP4	 PC3H712NIP0F Sharp Microelectronics OPTOISO 2.5KV TRANS 4-MINI- FLAT
 PC3H712=PC3H71B Sharp Microelectronics PC3H712=PC3H71B SHARP	 PC3H712NIP1B Sharp Microelectronics OPTOISO 2.5KV TRANS MINI- FLAT	 PC3H712NIP1H Sharp Microelectronics OPTOISOLATOR TRANSISTOR SMD	 PC3H712NIP1H Socle Technology Corporation OPTOISOLATOR TRANSISTOR SMD

Hot Parts

Di Più

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				