

specificazioni	
Modello di prodotti	B82432T1682K
fabbricante	EPCOS
Descrizione	B82432T1682K EPCOS (TDK)
Categoria	Induttori, Bobine, Choke > Induttori fissi
Stato parte	2653 pcs Stock
Digitare	Wirewound
Tolleranza	±10%
Contenitore dispositivo fornitore	1812
Dimensioni / Dimension	0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm)
Schermatura	Unshielded
Serie	SIMID
Giudizi	AEC-Q200
Q alla frequenza	10 @ 7.96MHz
imballaggio	Original-Reel®
Contenitore / involucro	1812 (4532 Metric)
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C
Tipo montaggio	Surface Mount
Materiale - Nucleo	Ferrite
Induttanza	6.8µH
Altezza - In sede (max)	0.134" (3.40mm)
Frequenza - Prova	7.96MHz
Frequenza - Autorisonante	36MHz
Resistenza cc (DCR)	300 mOhm Max
Valutazione attuale	700mA
Corrente - saturazione	-

Potresti essere anche interessato:

 B82432T1683K000 EPCOS FIXED IND 68UH 250MA 2.5 OHM SMD	 B82432T1562K000 EPCOS FIXED IND 5.6UH 750MA 260 MOHM	 B82432T1684K EPCOS (TDK) FIXED IND 680UH 80MA 23 OHM SMD	 B82432T1564K EPCOS (TDK) FIXED IND 560UH 90MA 20 OHM SMD
 B82432T1683K EPCOS (TDK) FIXED IND 68UH 250MA 2.5 OHM SMD	 B82432T1563K EPCOS (TDK) FIXED IND 56UH 300MA 2 OHM SMD	 B82432T1682K000 EPCOS FIXED IND 6.8UH 700MA 300 MOHM	 B82432T1563K000 EPCOS FIXED IND 56UH 300MA 2 OHM SMD

B82432T1682K Parola chiave correlata [Di Più](#)

B82432T1682K EPCOS	Scheda tecnica B82432T1682K	Schede tecniche B82432T1682K	B82432T1682K PDF	EPCOS B82432T1682K
B82432T1682K elettronico	Componenti B82432T1682K	Distributore B82432T1682K	Immagine B82432T1682K	B82432T1682K Part
B82432T1682K Prezzo	B82432T1682K Produttore	Immagine B82432T1682K	Stock B82432T1682K	Inventario B82432T1682K
B82432T1682K Nuovo	B82432T1682K Originale	B82432T1682K garantito	B82432T1682K RFQ	B82432T1682K Ordina online