

specificazioni	
Modello di prodotti	B82464G4333M
fabbricante	EPCOS
Descrizione	B82464G4333M EPCOS (TDK)
Categoria	Induttori, Bobine, Choke > Induttori fissi
Stato parte	1403 pcs Stock
Digitare	Wirewound
Tolleranza	±20%
Contenitore dispositivo fornitore	-
Dimensioni / Dimension	0.409" L x 0.409" W (10.40mm x 10.40mm)
Schermatura	Shielded
Serie	B82464G4
Giudizi	AEC-Q200
Q alla frequenza	-
imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	Nonstandard
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C
Tipo montaggio	Surface Mount
Materiale - Nucleo	Ferrite
Induttanza	33µH
Altezza - In sede (max)	0.189" (4.80mm)
Frequenza - Prova	100kHz
Frequenza - Autorisonante	10MHz
Resistenza cc (DCR)	75 mOhm Max
Valutazione attuale	1.85A
Corrente - saturazione	2.1A

Potresti essere anche interessato:

 B82464G4333MV1 EPCOS EPCOS SMD	 B82464G4273M EPCOS (TDK) FIXED IND 27UH SMD	 B82464G4334M EPCOS (TDK) FIXED IND 330UH 590MA 650 MOHM	 B82464G4273M000 EPCOS FIXED IND 27UH SMD
 B82464G4472M EPCOS (TDK) FIXED IND 4.7UH 4.9A 15 MOHM SMD	 B82464G4334M000 EPCOS FIXED IND 330UH 590MA 650 MOHM	 B82464G4224M000 EPCOS FIXED IND 220UH 700MA 440 MOHM	 B82464G4332M EPCOS (TDK) FIXED IND 3.3UH 5.5A 12 MOHM SMD

B82464G4333M Parola chiave correlata

Di Più

B82464G4333M EPCOS	Scheda tecnica B82464G4333M	Schede tecniche B82464G4333M	B82464G4333M PDF	EPCOS B82464G4333M
B82464G4333M elettronico	Componenti B82464G4333M	Distributore B82464G4333M	Immagine B82464G4333M	B82464G4333M Part
B82464G4333M Prezzo	B82464G4333M Produttore	Immagine B82464G4333M	Stock B82464G4333M	Inventario B82464G4333M
B82464G4333M Nuovo	B82464G4333M Originale	B82464G4333M garantito	B82464G4333M RFQ	B82464G4333M Ordina online